

DLM-5200N 1本針本縫メス付きミシン

フレキシブルな縫性能と多様な素材にシャープな切れ味を
発揮するメス機能により優美で安定した縫い品質を実現



DLM-5200ND

布切りメスのセット操作が容易

布切りメスの上げ下げは、アーム上にある押し板を押すだけでセットができ、開放もツマミひとつで操作ができます。また、針板蓋を使用することにより1本針本縫ミシンとしてもご使用いただけます。



布切りメス

布切りメスは豎刃型で角度が自由に変えられるため、どのような素材にも鋭い切れ味を発揮します。針板部分に専用の糸くずカバーが付いていますので糸くずは詰まることなくスムーズに処理します。

素材対応力に優れた低テンション縫製

天秤機構、送り機構、糸道、釜などにより低テンション縫製を実現し、多様な素材に柔軟に対応します。

縫い目長さの調整

最大縫い目長さは5mmでダイヤル調整で容易にできます。

オペレータに優しい環境

最適な頭部バランス設計により振動、騒音を低減しました。

オペレーター指向の快適な作業環境を提供します。

DLM-5200Nサブゲージセット一覧表

サブゲージ仕様	サブゲージ巾	針板	針板蓋(組)	ゲージ	針板布屑カバー	布屑ガイド	自由押え(組)	送り	メス
C	2.4mm (3/32")	113-46004	B1115-530-0AD	B1190-522-X00	113-46905	113-46400	B1524-522-NB0A	B1613-522-N00A	B4121-522-000
F	4.8mm (3/16")	113-46004	B1115-530-0AF	B1190-522-T00	113-46905	113-46400	B1524-522-NB0A	B1613-522-N00A	B4121-522-000
H	6.4mm (1/4")	113-46004	B1115-530-0AF	B1190-522-U00	113-47101	113-46509	B1524-012-0BA	B1613-522-W00A	B4121-522-000

■ 補用パーツ仕様：サブゲージのみの販売となります。

サブゲージ仕様	サブゲージ巾	針板	針板蓋(組)	ゲージ	針板布屑カバー	布屑ガイド	自由押え(組)	送り	メス
CA	2.0mm (5/64")	113-46004	B1115-530-0AD	B1190-522-Y0A	113-46905	113-46400	B1524-522-NB0A	B1613-522-N00A	B4121-522-000
D	3.2mm (1/8")	113-46004	B1115-530-0AD	B1190-522-S00	113-46905	113-46400	B1524-522-NB0A	B1613-522-N00A	B4121-522-000
E	4.0mm (5/32")	113-46004	B1115-530-0AF	B1190-522-Y00	113-46905	113-46400	B1524-522-NB0A	B1613-522-N00A	B4121-522-000
HA	6.4mm (1/4")	113-46004	B1115-530-0AF	B1190-522-U0A	113-47101	113-46509	B1524-012-0BA	B1613-522-A0A	B4121-522-000
K	7.9mm (5/16")	113-46103	B1115-530-0AM	B1190-522-Y0B	113-47101	113-46509	B1524-012-0BA	B1613-522-W00A	B4121-522-000
M	9.5mm (3/8")	113-46103	B1115-530-0AM	B1190-522-V00	113-47309	113-46509	B1524-012-0BA	B1613-522-W00A	B4121-522-000

仕様

機種名	DLM-5200N
最大縫速度	4,500sti/min*
最大縫目長さ	5mm (正/逆)
針棒ストローク	30.7mm
押え上昇量	手動: 4mm, 膝上げ: 10mm
使用針	DB×1 #14
使用釜	自動給油全回転釜
メス切断布厚	最大4mm
給油方式	自動給油
使用油	JUKI New Defrix Oil No.1 (equivalent to ISO VG7)
マシン重量	30kg

*sti/minは、Stitches per Minute (針/分) の略です。

機種表示

DLM5200N

サブゲージ区分	
針とメスの間隔	コード
3.2mm (1/8") 標準	D
4.8mm (3/16")	F
6.4mm (1/4")	H



登録事業所名: JUKI株式会社 本社
登録 業 務: 工業用ミシン、家庭用ミシン、産業用ロボット等の研究・開発・設計・販売
保守サービス、データ入カシステムの開発・保守サービス

JUKI

JUKI販売株式会社

本 社	042 (357) 2530	☎042 (357) 2540
東北カスタマーズセンター	0197 (25) 2725	☎0197 (25) 2790
関東カスタマーズセンター	042 (357) 2536	☎042 (357) 2541
中部カスタマーズセンター	052 (400) 1234	☎052 (400) 9216
北陸カスタマーズセンター	076 (224) 8805	☎076 (224) 8806
近畿カスタマーズセンター	06 (6339) 7124	☎06 (6339) 7136
中四国カスタマーズセンター	084 (972) 3880	☎084 (972) 2380
四国カスタマーズセンター	084 (972) 3880	☎0898 (25) 0334
九州カスタマーズセンター	0942 (44) 1835	☎0942 (44) 9729

JUKI株式会社 縫製機器ユニット

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1

お問い合わせ、ご相談は

☎042 (357) 2254 (ダイヤルイン)
☎042 (357) 2274
<http://www.juki.co.jp>

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
このカタログの記載内容は2014年7月現在のものです。(A)

このカタログは、環境にやさしい大豆インキと再生紙を使用しています。