

JUKI

DDL-5600N Series

1本針本縫倍釜ミシン



DDL-5600NJ-7-0B
(操作パネル CP-170A付き)

DDL-5600N Series

厚物・ジーンズ縫製に最適な倍釜ミシンが
高品質・高能率生産を実現します。

DDL-5600N Series

確かな性能、高い縫品質。

厚物・ジーンズ縫製に最適な倍釜ミシンが
高品質・高能率生産を実現します。

厚物素材に幅広く対応

厚物用(L仕様)は最大縫目長さが8mmと長く、カバン・袋物などのピッチの大きな厚物縫製にも幅広く対応します。

また、ジーンズ用(J仕様)は最高4,000rpmの高速化を実現し、生産性を高めます。



- DDL-5600NJ — ジーンズ仕様
- DDL-5600NJ-7 — ジーンズ仕様 (自動糸切り付き)
- DDL-5600NL — 厚物仕様
- DDL-5600NL-7 — 厚物仕様 (自動糸切り付き)

高い押え上げ上昇量

高い押え上げ上昇量(13mm)、軽いタッチの縫目長さ調節ダイヤルなど、操作性に優れた機能がオペレーターをサポートし、生産性を加速します。



アタッチメント 取付け座を標準装備

各種アタッチメントの取付けを考慮し、アタッチメント取付け座を標準装備しています。耐久性に優れ、頻繁なアタッチメント交換にも長期間安心してご使用いただけます。



下糸交換頻度を低減

垂直2倍釜の採用により、下糸巻き量が大幅にアップしました。下糸交換の頻度が低減し、高能率な作業が行なえます。





DDL-5600N

▶ DDL-5600N-7 (自動糸切りミシン)



DDL-5600NJ-7-0B(操作パネル CP-170A付き)

「#8」までの太糸を確実にカット



動メスと固定メスによる安定した糸切り機構で、細糸から#8までの太糸を確実に、スピーディにカットします。

オプション

充実したオプションでさらに生産性を追及

- 自動押え上げ装置 AK-85(ペダル式)
品番: GAK850010AA



- 下糸残量検知装置 AE-5*
品番: GAE-050000A0

ボビンの糸残量が設定値に到達するとブザーで知らせ、次にペダルを踏んでもミシンが起動しません。オペレーターは下糸残量を気にすることなく作業に専念できます。



*AE-5を後付けする場合は、I/OユニットA 品番:400-06080(別売)が必要となります。

- 布端センサー ED-2
品番: GED-02000AA0

センサーが布端を検知してミシンをストップ。すばやく糸切りを実行します。縫外れを気にすることなく作業が進められますから、生産性がさらに向上します。



仕様

機種名	DDL-5600NJ	DDL-5600NL	DDL-5600NJ-7-0B	DDL-5600NL-7-0B
		糸切りなし		自動糸切り付き
用途	ジーンズ	厚物	ジーンズ	厚物
最高縫速度	4,000rpm	3,000rpm	4,000rpm	3,000rpm
最大縫目長さ	5mm(正逆共)	8mm(正逆共)	5mm(正逆共)	8mm.逆送り5mm
針棒ストローク	36mm			
押え上昇量	手動 5.5mm/膝上げ 13mm			
使用針	DB×1(#21) #20~#23			
使用糸	#30~#8			
使用釜	自動給油全回転2倍釜			
給油方式	自動給油			
使用油	JUKI ニューデフレックスオイル No.1 (ISO VG7相当)			
タッチバック装置	—		標準装備	
電源/消費電力	—		単相100V・三相200V/650VA	
頭部質量	28kg		30kg(AK85なし)	

機種表示

●糸切りなし

DDL5600N

仕様区分	コード
ジーンズ用	J
厚物用	L

●自動糸切り付き

DDL5600N 70B

仕様区分	コード
ジーンズ用	J
厚物用	L

ワイパー・タッチバック区分		
ワイパー	タッチバック装置	コード
なし	付き	0B

自動押え上げ区分	コード
なし	
AK85(ペダル式)付き	AK85



JUKI販売株式会社

本社	☎042(499)3180	☎042(499)3191
東北カスタマーズセンター	☎0197(25)2725	☎0197(25)2790
関東カスタマーズセンター	☎042(480)4641	☎042(480)4656
中部カスタマーズセンター	☎052(400)1234	☎052(400)9216
北陸カスタマーズセンター	☎076(224)8805	☎076(224)8806
近畿カスタマーズセンター	☎06(6339)7124	☎06(6339)7136
中四国カスタマーズセンター	☎084(972)3880	☎084(972)2380
四国カスタマーズセンター	☎084(972)3880	☎0898(25)0334
九州カスタマーズセンター	☎0942(44)1835	☎0942(44)9729

JUKI株式会社

〒182-8655 東京都調布市国領町8-2-1

<http://www.juki.co.jp>

☎03(3480)2357・2358

☎03(3430)4909

お問い合わせ ご相談は

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
 安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
 このカタログの記載内容は2008年9月現在のものです。(Cat.No.C01-02)
 このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと再生紙を使用しています。

対象事業所名: JUKI株式会社本社
 登録番号: 工業用ロボット等に関する研究開発設計販売保守
 サービス・データ入力システム等の販売保守サービスにおける
 ①業務上の秘密(知能)または営業秘密及び技術的
 ②ノウハウ(知能)及びノウハウ
 ③営業秘密(知能)の取得等
 ④営業秘密(知能)の取得等
 ⑤知能の効率化(エネルギー、種々の改善等)
 を推進するための環境マネジメントシステム

